

جدول ابعاد لوله مانيسمان رده ۱۶۰

وزن یک متر	ضخامت		قطر بیرونی		سایز نرمال
	میلی متر	اینچ	میلی متر	اینچ	اینچ
۰.۵۵	۳.۱۵	۰.۱۲۴	۱۰.۲۹	۰.۴۰۵	۱/۸
۰.۹۱	۳.۶۸	۰.۱۴۵	۱۳.۷۲	۰.۵۴۰	۱/۴
۱.۳۰	۴.۰۱	۰.۱۵۸	۱۷.۱۴	۰.۶۷۵	۳/۸
۱.۹۵	۴.۷۸	۰.۱۸۸	۲۱.۳۴	۰.۸۴۰	۱/۲
۲.۸۹	۵.۵۶	۰.۲۱۹	۲۶.۶۷	۱.۰۵۰	۳/۴
۴.۲۴	۶.۳۵	۰.۲۵۰	۳۳.۴۰	۱.۳۱۵	۱
۵.۶۱	۶.۳۵	۰.۲۵۰	۴۲.۱۶	۱.۶۶۰	۱ ۱/۴
۷.۲۴	۷.۱۴	۰.۲۸۱	۴۸.۲۶	۱.۹۰۰	۱ ۱/۲
۱۱.۱۲	۸.۷۴	۰.۳۴۴	۶۰.۳۲	۲.۳۷۵	۲
۱۴.۹۱	۹.۵۲	۰.۳۷۵	۷۳.۰۲	۲.۸۷۵	۲ ۱/۲
۲۱.۳۵	۱۱.۱۳	۰.۴۳۸	۸۸.۹۰	۳.۵	۳
۳۳.۵۴	۱۳.۴۹	۰.۵۳۱	۱۱۴.۳۰	۴.۵	۴
۴۹.۱۲	۱۵.۸۸	۰.۶۲۵	۱۴۱.۳۰	۵.۵۶۳	۵
۶۷.۵۶	۱۸.۲۶	۰.۷۱۹	۱۶۸.۲۸	۶.۶۲۵	۶
۱۱۱.۲۶	۲۳.۰۱	۰.۹۰۶	۲۱۹.۰۸	۸.۶۲۵	۸
۱۷۲.۲۷	۲۸.۵۸	۱.۱۲۵	۲۷۳	۱۰.۷۵	۱۰
۲۳۸.۶۹	۳۳.۳۲	۱.۳۱۲	۳۲۳.۸	۱۲.۷۵	۱۲
۲۸۱.۷۲	۳۵.۷۱	۱.۴۰۶	۳۵۵.۶	۱۴	۱۴
۳۶۵.۳۸	۴۰.۴۹	۱.۵۹۴	۴۰۶.۴	۱۶	۱۶
۴۵۹.۶۲	۴۵.۲۴	۱.۷۸۱	۴۵۷.۲	۱۸	۱۸
۵۶۴.۸۵	۵۰.۰۱	۱.۹۶۹	۵۰۸	۲۰	۲۰
۶۷۲.۰۳	۵۳.۹۸	۲.۱۲۵	۵۵۸.۸	۲۲	۲۲
۸۰۷.۶۸	۵۹.۵۴	۲.۳۴۴	۶۰۹.۶	۲۴	۲۴