

جدول ابعاد لوله مانيسمان رده ۴۰

سایز نرمال	قطر بیرونی		ضخامت		وزن ۱ متر
	اینچ	میلی متر	اینچ	میلی متر	
۱/۸	۰.۴۰۵	۱۰.۳	۰.۰۶۸	۱.۷۳	۰.۳۷
۱/۴	۰.۵۴	۱۳.۷	۰.۰۸۸	۲.۲۴	۰.۸۴
۱/۲	۰.۸۴	۲۱.۳	۰.۱۰۹	۲.۷۷	۱.۲۷
۳/۴	۱.۰۵	۲۶.۷	۰.۱۱۳	۲.۸۷	۱.۶۹
۱	۱.۳۱۵	۳۳.۴	۰.۱۳۳	۳.۳۸	۲.۵
۱.۲۵	۱.۶۶	۴۲.۲	۰.۱۴	۳.۵۶	۳.۳۹
۱.۵	۱.۹	۴۸.۳	۰.۱۴۵	۳.۶۸	۴.۰۵
۲	۲.۳۷۵	۶۰.۳	۰.۱۵۴	۳.۹۱	۵.۴۴
۲.۵	۲.۸۷۵	۷۳	۰.۲۰۳	۵.۱۶	۸.۶۳
۳	۳.۵۰۰	۸۸.۹	۰.۲۱۶	۵.۴۹	۱۱.۲۹
۳.۵	۴.۰۰۰	۱۰۱.۶	۰.۲۲۶	۵.۷۴	۱۳.۵۷
۴	۴.۵۰۰	۱۱۴.۳	۰.۲۳۷	۶.۰۲	۱۶.۰۷
۵	۵.۵۶۳	۱۴۱.۳	۰.۲۵۸	۶.۵۵	۲۱.۷۷
۶	۶.۶۲۵	۱۶۸.۳	۰.۲۸	۷.۱۱	۲۸.۲۶
۸	۸.۶۲۵	۲۱۹.۱	۰.۳۲۲	۸.۱۸	۴۲.۵۵
۱۰	۱۰.۷۵	۲۷۳	۰.۳۶۵	۹.۲۷	۶۰.۳۱
۱۲	۱۲.۷۵	۳۲۳.۸	۰.۴۰۶	۱۰.۳۱	۷۹.۷۳
۱۴	۱۴	۳۵۵.۶	۰.۳۷۵	۱۱.۱۳	۹۴.۵۵
۱۶	۱۶	۴۰۶.۴	۰.۵	۱۲.۷	۱۲۳.۳
۱۸	۱۸	۴۵۷	۰.۵۶۲	۱۴.۲۷	۱۵۵.۸
۲۰	۲۰	۵۰۸	۰.۵۹۴	۱۵.۰۹	۱۸۳.۴۲
۲۴	۲۴	۶۱۰	۰.۶۸۸	۱۷.۴۸	۲۵۵.۴۱
۳۲	۳۲	۸۱۳	۰.۶۸۸	۱۷.۴۸	۳۴۲.۹۱